

Línea MÍTICA

MH03 Máquina Vuelos de Hombros

FICHA TÉCNICA



| | |
|--------------|---------|
| Dimensiones | mm. |
| Anchura: | 803 |
| Altura: | 1570 |
| Profundidad: | 930 |
| Carga: | 105 Kg. |

- Estructura principal mecano soldado mono chasis, compacto, diseñada específicamente para garantizar la seguridad del usuario permitiendo la ocultación de los elementos en movimiento, garantizando su durabilidad por su robustez e inexistencia de tornillería.
- Recubrimiento y protección fosfatado, desengrase por medio de ácido fosfórico, protección ante la corrosión nano cerámico de zirconio para facilitar la adherencia de la pintura, pintura epoxi 60/80 micras.
- Pictogramas de realización del ejercicio.
- Tubo-guía de las placas en acero inoxidable AISI 304 de alta resistencia a la corrosión de 30 mm de diámetro.
- Doble carter de protección con mínima apertura frontal, para evitar atrapamientos.
- Cintas de tracción de poliuretano de 16 mm. x 2,2 mm. con 10 filamentos de acero en su interior de alta resistencia, carga a la rotura a la tracción superior 8.000 Newton totalmente ocultas.
- Asiento y respaldo ergonómicos. Asiento ergonómico regulable por pistón de gas.
- Los tapizados son de espuma inyectada de poliuretano expansible de rápida recuperación con forma anatómica y recubierta con material de alta resistencia en vinilo /polyester, resistencia a la abrasión 100.000 ciclos.
- Tapizados ignífugos y antibacterianos.
- Doble leva de resistencia variable en función de la curva de esfuerzo desarrollada con estudio biomecánico.
- Carga frontall de fácil accesibilidad.
- Empuñaduras en acero inoxidable AISI 304 de alta resistencia a la corrosión.
- Apoyabrazos anatómicos.
- Placas de selección con casquillos de poliestireno inyectado para facilitar el deslizamiento y valona.
- Conjunto selector placa con vástago selector de acero inoxidable, imán, pomo, tirador y ganche anti vandálico.